

Stammschutzfarbe (mindestens 5 Jahre haltbar) als Schutz gegen Sonnen- und Frostrisse der Stämme aufbringen

Stämme bis in den Kronenansatz hinein sowie die Hauptkronenäste mit Schleifvlies oder Spezialdrahtbürsten mit abgerundeten Borsten reinigen und von losen Borkenpartikeln, Moos, Flechten etc. befreien.

Voranstrich (Grundierung) satt auftragen und griffest antrocknen lassen.

Hauptanstrich weiß mit Winkelpinsel deckend auftragen (fast spachteln).

Verbrauch: ca. 1 kg Farbe je m² Rindenfläche.

Nicht auf nasse oder gefrorene Rinde auftragen, ideal sind

Temperaturen ab + 10°C! Die Farbe muß antrocknen können.

Fabrikat: Stammschutzfarbe "ARBO-FLEX", oder vergleichbar. Haltbarkeit an der Rinde muß bei sachgerechtem Auftragen über 5 Jahre gegeben sein.

Lieferrnachweis: Hermann Meyer KG

25462 Rellingen ,

Fax: 04101-4909-39

26655 Westerstede,

Fax: 04488-8490-90

47877 Willich,

Fax: 02154-4987-65

01683 Nossen,

Fax: 035242-413-33

89129 Langenau,

Fax: 07345-93398-33