

FIX Aufwickler Hydraulik

Zum Herausziehen und gleichzeitigem Aufwickeln von z. B. Tropfschläuchen und Tropfrohren

- Direktantrieb mit Ölmotor
- Tot-Mann-Funktion
- Ein- und Auskuppeln über Steuerhebel am Gerät
- Freilauf zum manuellen Abwickeln
- 3-Punkt-Aufhängung (Breite verstellbar von 500–800 mm)
- Drehzahl der Wickeltrommel: 140 U/min
- Freilauf zum manuellen Abwickeln
- Maße: 930 x 750 x 1130 mm, 63 kg

Zubehör (optional):

- **Hydraulikstromregelung** zur stufenlosen Einstellung der Aufwickelgeschwindigkeit. Empfehlenswert bei Verwendung von Tropfrohren.
- Mit der **Gestell-Erweiterung** kann man den Aufwickler um 90° drehen. Dadurch kann der Schlauch durch Vorwärtsfahren abgelegt werden. Keine zweite Person ist erforderlich.

NEU:

Wickeltrommel aus Stahl konisch Ø 800 mm

- Mit abnehmbaren Alu-Scheiben und 2 Entspannvorrichtungen
- Trommelkern vorne Ø 350, wenn Entspannvorrichtung gelöst
- Trommelkern Ø 400, wenn Entspannvorrichtung aktiviert
- Wickelbreite 400 mm

**Zum Tropfrohre aufwickeln und abwickeln.
Auch für die Erstabwicklung von Original-Rollen geeignet.**

Sehr gut zur Lagerung geeignet:

Kunststofftrommel Ø800 mm

Trommelkern Ø 400,
Wickelbreite 400 mm



Adapter für NETAFIM

Kunststofftrommel Ø570 mm

Trommelkern Ø 140 mm
Wickelbreite 330 mm



Adapter für Saelens, Irritec

Kunststofftrommel Ø600 mm

Trommelkern Ø 150 mm,
Wickelbreite 350 mm



**Adapter/Aufnahme für Trommeln
anderer Fabrikate auf Anfrage**



Technische Änderungen vorbehalten