



Made in Germany

KERSTEN[®]
DIE ERSTEN BEI AREALMASCHINEN

Rasenbaumaschine SEEDOMAT

zum Einsäen von Rasen auf großen Flächen



Merkmale

- ▶ Verfügbar in 3 Arbeitsbreiten: 50/70/100 cm
- ▶ Flächenleistung je nach Arbeitsbreite zwischen 2000 m² und 4000 m²
- ▶ Hydrostatischer Fahrtrieb, stufenlos einstellbar von 0-4 km/h vorwärts und rückwärts
- ▶ Großer Saatgutbehälter 55/85/110 Liter
- ▶ Auffangrinne zum Einstellen der Saatgutmenge
- ▶ Sehr feine Saatgutregulierung ab 10g/m²
- ▶ Mit zuverlässigem Honda 4-Takt Industriemotor

Rasenbaumaschine

SEEDOMAT

zum Einsäen von Rasen auf großen Flächen

Ausstattung/technische Daten

Typ	RB 500	RB 700 G	RB 1000 G
Motor	Honda 4-Takt Industriemotor	Honda 4-Takt Industriemotor	Honda 4-Takt Industriemotor
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Kraftstofftank	3,1 Liter	3,1 Liter	5,3 Liter
Motorleistung	4,8 kW (6,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	6,6 kW (9 PS)
Flächenleistung pro Stunde	bis ca. 2000 m ²	bis ca. 2800 m ²	bis ca. 4000 m ²
Arbeitsbreite	50 cm	70 cm	100 cm
Fahrtrieb Antriebsart Allwalzenantrieb Vorderwalze Andruckwalze	Hydrostatisch Zahnradpumpe ja Gitterwalze Glattwalze	Hydrostatisch Axialkolbenpumpe ja Gitterwalze 2-tlg. Glattwalze	Hydrostatisch Axialkolbenpumpe ja Gitterwalze 2-tlg. Glattwalze
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar: vorwärts rückwärts	ja 0 - 4 km/h 0 - 4 km/h	ja 0 - 4 km/h 0 - 4 km/h	ja 0 - 4 km/h 0 - 4 km/h
Saatgutbehälter	55 Liter	80 Liter	110 Liter
Saatgutregulierung	fein ab 10g/m ²	fein ab 10g/m ²	fein ab 10g/m ²
Auffangrinne zum Einstellen der Saatgutmenge	ja	ja	ja
Hydrauliköltank	8,5 Liter	8,5 Liter	10,5 Liter
Grundgewicht ohne Ausrüstung	232 kg	270 kg	326 kg

Ausgestattet mit Allwalzenantrieb



Feine Saatgutmengeneinstellung



Igelwalzenverstellung



Saatgutrinne zum Abdrehen der Menge



Gitterwalze - Saatgutauslauf - Igelwalze - Glattwalze

