

FELCO 2 - Grün

Baum-, Reb- und Gartenschere - Hochleistung - Klassisches Modell Made in Switzerland by FELCO













- > Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar
- > Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille
- > Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung



EMPFOHLEN FÜR

Unsere Empfehlung (🛊 = Empfohlen, 🛊 🛊 = Sehr empfohlen,	★ ★ = Beste Wahl)
Weinbau	***
Obstbau	***
Gartenbau	***
Gärten und Parks	***
Baumschule	***
Kleine Hände	***
Mittelgrosse Hand	★ ★★
Grosse Hände	***
Linkshänder	***



DIE QUALITÄTSMERKMALE











Drahtabschneider

Die Klingen sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es erlaubt, Eisendrähte mit kleinem Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der Klinge zu beschädigen.

Saftrille

Die Saftrille erlaubt das Schneiden von saftreichen Gewächsen ohne das Risiko, dass die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, so dass Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfliessen können.

Mikrometereinstellung

Das FELCO-Einstellungssystem garantiert eine optimale Anpassung des Schneidkopfes während der gesamten Lebensdauer des Werkzeugs. Es sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt.

Dämpfungssystem

Der Puffer und der Stossdämpfer dämpfen die Stösse am Ende des Schnitts. Dadurch werden Hand und Handgelenk geschont.

Griffe aus geschmiedetem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden. Lebenslange Garantie auf die Bestandteile*.

ZUBEHÖR







FELCO 903 Schleifwerkzeug Schleifwerkzeug



FELCO 910 Trageetui Aus Leder - Mit Schlaufe und Klammer



FELCO 912 Trageetui Aus Leder - Mit Klammer








FELCO 980 Pflegeprodukt Spray FELCO 990 Pflegeprodukt Fett



ERSATZTEILE



FELCO	REF.	Bezeichnung	Teile	UCC-Strichcode
1程8	2/30	Stellschlüssel	1x 2/30	7 83929 40163 8
	2/3	Klinge	1x 2/3	7 83929 40001 3
	2/4	Gegenklinge mit Nieten	1x 2/4 + 4x 2/7	7 83929 40009 9
₽ ◎==	2/90	Satz	1x 2/17 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 2/8	7 83929 40014 3
	2/91	Satz	2x 2/11	7 83929 40018 1
A: A:	2/92	Satz	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	7 83929 40020 4
11 22	2/93	Satz	4x 2/18 + 6x 2/20	7 83929 40021 1
O ==	2/94	Satz	1x 2/9 + 1x 2/8	7 83929 40026 6
	2/1	Griff ohne Klinge	1x 2/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35	7 83929 40150 8



	2/2	Griff mit Gegenklinge	1x 2/2 + 1x 2/4 + 4x 2/7 + 1x 2/18 + 1x 2/36	7 83929 40161 4
	2/35	Überzug für Klingengriff	1x 2/35	7 83929 40164 5
_	2/36	Überzug für Gegenklingengriff	1x 2/36	7 83929 40165 2
•	2/5B	Niete für Klinge	1x 2/5B	7 83929 40166 9
=	2/7	Niete für Gegenklinge	1x 2/7	7 83929 40167 6
==)	2/8	Bolzen	1x 2/8	7 83929 40168 3
0	2/9	Gezahnte Mutter	1x 2/9	7 83929 40169 0
=	2/10	Büchse	1x 2/10	7 83929 40151 5
	2/11	Feder vernickelt	1x 2/11	7 83929 40152 2
2	2/12	Verschlussklinke	1x 2/12	7 83929 40153 9
•	2/13	Feder für Verschlussklinke	1x 2/13	7 83929 40154 6
ĝes :	2/14	Schraube für Verschlussklinke	1x 2/14	7 83929 40155 3
	2/15	Verschlussplatte	1x 2/15	7 83929 40156 0
≇ D	2/16	Gezahnter Sektor	1x 2/16	7 83929 40157 7
9===	2/17	Schraube für gezahnter Sektor	1x 2/17	7 83929 40158 4



-	2/18	Puffer	1x 2/18	7" 83929 40159 1
0	2/19	Einfassring	1x 2/19	7 83929 40160 7
•	2/20	Stossdämpfer	1x 2/20	7 83929 40162 1



PFLEGE



Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.



Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.



Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!



Auseinandernehmen

Ihr Werkzeug sollte regelmässig auseinander genommen werden, spätestens aber, wenn es blockiert ist.



TEILE AUSWECHSELN



Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.



Austausch des Stossdämpfers

Wenn das Werkzeug sich beim Schneiden zu abrupt schliesst und der Puffer in gutem Zustand ist, sollte der Stossdämpfer ausgewechselt werden.



Austausch des Puffers

Wenn sich das Werkzeug beim Schneiden zu abrupt schliesst und der Stossdämpfer in gutem Zustand ist, sollte der Puffer ausgewechselt werden.



Austausch der Verschlussklinke

Wenn die Verschlussklinke beschädigt ist und sich bei Gebrauch trotz Anziehen der Schraube löst, muss sie ausgewechselt werden.



Austausch der Überzüge der Griffe

Wenn die Überzüge zu stark beschädigt sind, können sie ausgewechselt werden.

Tauchen Sie die Überzüge 2 Minuten in kochendes Wasser – empfohlener Kleber: Loctite 415.