



Einfache Montage. Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

1

- Vorteil / Nutzen: ..... **zweiteilige schraubbare Schlauchfassung**,  
die sich in ein breites Spektrum von Schläuchen einbinden lässt
- Material: ..... Messing CW617N; Spannring: PP Kunststoff
- Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
- Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen  
Form 300 NBR (300C), patentiert**  
Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
- Besonderer Hinweis: ..... passend zu unseren hochwertigen GEKA® plus Wasserschläuchen 105 und 110

## GEKA® plus Schlauchstücke Z, schraubbar

Schlauch ID mm	13	19
<b>Schlauchgröße</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>
passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm	2,0 – 3,2	3,3 – 4,2
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	100	60
Katalog Nr.	40101Z	40103Z
<b>Artikel Nr.</b>	<b>27.0101</b>	<b>27.0103</b>

