Datenblatt Tropfschlauch

GROWtect Dripline Pro 2.2/33 PC

Dickwandiger Tropfschlauch

44 62 50

44 62 51

Speziell auf den GaLaBau abgestimmter, druckkompensierender und selbstreinigender, fester Tropfschlauch. Kann ober- und unterirdisch verlegt oder bei Bedarf mit Mulch abgedeckt werden.

GROWtect

Technische Daten:

Rollenlänge/Art.-Nr.:	50 m / 44 62 50
	100 m / 44 62 51
Außendurchmesser:	16 mm
Wandstärke:	1,15 mm
Durchfluss je Tropfstelle:	2,2 l/h
Tropfabstand:	33 cm
Betriebsdruck:	0,8 - 3,5 bar
Max. Verlegelänge:	125 m

Anwendungsgebiete:

- Böschungen und windexponierte Standorte
- Rasen, Sträucher, Bäume
- Enge und heterogen gewachsene Grünflächen
- Dachbegrünung
- Substratanbau

25462 Rellingen
+49 41 01 / 49 09 - 0
mail@meyer-shop.com

26655 Westerstede
+49 44 88 / 84 90 - 0
wst@meyer-shop.com

47877 Willich
+49 21 54 / 4 98 7 - 60
wil@meyer-shop.com

01683 Nossen
+49 3 52 42 / 4 13 - 0
nos@meyer-shop.com

89129 Langenau
+49 73 45 / 9 33 98 - 0
lan@meyer-shop.com

65936 Frankfurt a. M.
+49 69 / 6 65 63 56 - 0
ffm@meyer-shop.com

Hermann Meyer KG • Halstenbeker Weg 100 • 25462 Rellingen • HR/A 2070, AG Pinneberg